










## PNEUMATICA / PNEUMATIC

Ruote pneumatiche con nucleo in materiale termoplastico o in acciaio. Ruote in poliuretano antiforatura con nucleo in materiale termoplastico o acciaio. Queste ruote sono disponibili in una gamma di diametri che va da mm 200 a mm 400, che, abbinata alle diverse tipologie di supporti medi, consentono portate comprese tra Kg 75 e Kg 200.

*Pneumatic wheels with thermoplastic material centre or with steel centre. Flatfree wheels with polyurethane tyre available in a range of diameters between mm 200 and mm 400 and combined with the various types of medium duty castors allow load capacities between Kg 75 and Kg 200.*

		Supporti / Castors			
Ruota Wheel	Descrizione Description	Medio Medium duty	Pesante Heavy duty	Extra pesante Extra heavy duty	Extra pesante gemellato Twin extra heavy duty
 <b>41</b>	Ruota pneumatica, nucleo in materiale termoplastico. <i>Pneumatic wheel tyre, thermoplastic material centre.</i>	 44 44A 44B 44BIS 44BISB			
Pag / Page 202		Pag / Page 203			
 <b>46</b>	Ruota pneumatica, flange in acciaio. <i>Pneumatic wheel tyre, steel flanges centre.</i>	 54 54A 54B 54BIS 54BISB			
Pag / Page 204		Pag / Page 205			
 <b>46S</b>	Ruota pneumatica nera, flange in acciaio <i>Pneumatic wheel tyre black, steel flanges centre.</i>				
Pag / Page 206					
 <b>46P</b>	Ruota in poliuretano antiforatura, flange in acciaio. <i>Flatfree wheel with polyurethane tyre, steel flanges centre.</i>				
Pag / Page 207					
 <b>41P</b> 41PG	Ruota in poliuretano antiforatura, nucleo in materiale termoplastico. <i>Flatfree polyurethane wheel, centre in thermoplastic material.</i>				
Pag / Page 207					
 <b>S46VT</b>	Ruota pneumatica nera, flange in acciaio. <i>Pneumatic wheel tyre black, steel flanges centre.</i>				
Pag / Page 208					
 <b>S46VTP</b>	Ruota in poliuretano antiforatura, flange in acciaio. <i>Flatfree polyurethane wheel, steel flanges.</i>				
Pag / Page 209					

# RUOTA / WHEEL



41

## 41

Ruota pneumatica, nucleo in materiale termoplastico  
*Pneumatic wheel tyre thermoplastic material centre*



75 ÷ 200



-40 ÷ +80



Ruota pneumatica con camera d'aria.  
**Nucleo in materiale termoplastico.**  
 Mozzo su gabbia a rulli o foro passante.

*Pneumatic wheel tyre with inner tube. Wheel centre in thermoplastic material.*  
*Hub on roller bearings or plain bore.*

200x50	60	20	75
260x85	75	20	150
400x100	75	20-25	200

# SUPPORTI / CASTORS



44



44A



44B



44BIS



44BISB

## Medio / Medium duty

Ruota pneumatica, nucleo  
in materiale termoplastico  
*Pneumatic wheel tyre  
thermoplastic material centre*



75 ÷ 150




-40 ÷ +80



Supporti tipo medio  
in acciaio stampato  
zinco-cromato  
rotanti su doppia  
corona di sfere.  
Assemblaggio con  
dado autobloccante.  
Anello parapolvere sul  
giro di sfere.


*Medium duty castors  
in zinc-chromium  
plated pressed steel,  
turning on double  
rim of balls.  
Assembled with self  
locking nut. Dust cover  
ring on the balls.*

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.  
*On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.*



200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	75	100
260x85	200x160	150x115	14x26	85	307	303	25x55	150	190


# RUOTA / WHEEL



46

## 46

Ruota pneumatica,  
flange in acciaio  
*Pneumatic wheel tyre,  
steel flanges centre*



75 ÷ 200 -40 ÷ +80

**Ruota pneumatica  
con camera d'aria.  
Flange in acciaio  
stampato zinco-  
cromato.**

Mozzo su gabbia a  
rulli, cuscinetti o foro  
passante.

***Pneumatic wheel  
tyre with inner tube.  
Zinc-chromium plated  
pressed steel.***

*Hub on roller bearings,  
shielded ball bearing or  
plain bore.*

200x50	260x85	400x100	60	88	75	75
			-	75	20	150
			-	-	20	200
			-	42x12	-	

# SUPPORTI / CASTORS



54



54A



54B



54BIS



54BISB

## Medio / Medium duty

Ruota pneumatica, nucleo  
in materiale termoplastico  
*Pneumatic wheel tyre  
thermoplastic material centre*



75 ÷ 150




-40 ÷ +80













Supporti tipo medio  
in acciaio stampato  
zinco-cromato  
rotanti su doppia  
corona di sfere.  
Assemblaggio con  
dado autobloccante.  
Anello parapolvere  
sul giro di sfere.

*Medium duty castors  
in zinc-chromium  
plated pressed steel,  
turning on double rim  
of balls.  
Assembled with self  
locking nut.  
Dust cover ring on  
the balls.*

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.  
*On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.*



									
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	75	100
260x85	200x160	150x115	14x26	85	307	303	25x55	150	190

# RUOTA / WHEEL



46S

## 46S

Ruota pneumatica,  
flange in acciaio  
*Pneumatic wheel tyre,  
steel flanges centre*



150



-40 ÷ +80




Ruota pneumatica  
con camera d'aria.  
Flange in acciaio  
stampato zinco-  
cromato assemblate  
con vite e dado.  
Mozzo su gabbia a rulli.

*Pneumatic wheel with  
inner tube. Flanges  
in zinc-chromium  
plated pressed steel  
assembled with bolt  
and nut.  
Hub on roller bearings.*

<p>260x85</p>	<p>75</p>	<p>20</p>	<p>150</p>

# RUOTA / WHEEL



**46P /**  
**FLANGE D'ACCIAIO**  
**STEEL FLANGES**



**41P /**  
**NUCLEO TERMOPLASTICO**  
**TERMOPLASTIC CENTRE**



**41PG /**  
**NUCLEO TERMOPLASTICO**  
**TERMOPLASTIC CENTRE**

## 46P 41P 41PG

Ruota in poliuretano antiforatura  
*Flatfree polyurethane wheel*



50 ÷ 70



-40 ÷ +80



### Ruota antiforatura.

Anello poliuretano giallo. Flange in acciaio elettro-saldato verniciato grigio (46P) o nucleo in materiale termoplastico (41P e 41PG). Mozzo su gabbia a rulli (46P) o foro passante (41P e 41PG).

*Flatfree wheel with polyurethane tyre, grey painted steel flanges (46P) or centre in thermoplastic material (41P and 41PG), roller bearings (46P) or plain bore (41P and 41PG).*


\* Disponibile solo nella versione 46P.

\* 46P version only.

200x50*	60	20	50
260x85	75	20	70



# RUOTA / WHEEL



S46VT

## S46VT

Ruota pneumatica,  
flange in acciaio  
*Pneumatic wheel tyre,  
steel flanges centre*



170



-40 ÷ +80






**Ruota carriola  
pneumatica con  
camera d'aria, flange  
in acciaio verniciato  
rosso.**

La ruota è sempre  
fornita senza assale.


***Pneumatic wheel for  
wheelbarrow with red  
painted steel flanges  
and inner tube.***

*Wheel is supplied  
without axle material.*

A richiesta assale "Lungo" 215 (M12x40x265mm - codice SET46VTP Lungo) o assale "Corto" 170 (M12x40x210mm, codice S46VTP Corto).  
On request is available "Long" axle 215 (M12x40x265mm - code SET46VTP Lungo) or "Short" axle 170 (M12x40x210mm, code S46VTP Corto).

				
350x60	155	12	170-215	170

# RUOTA / WHEEL



S46VTP

## S46VTP

Ruota in poliuretano antiforatura, flange in acciaio  
*Flatfree polyurethane wheel, steel flanges*



100



-40 ÷ +80

Ruota carriola antiforatura, anello poliuretano giallo, flange in acciaio verniciato grigio.  
La ruota è sempre fornita senza assale.

*Flatfree wheel with polyurethane tyre for wheelbarrow with gray painted steel flanges. Wheel is supplied without axle material.*

A richiesta assale "Lungo" 215 (M12x40x265mm - codice SET46VTP Lungo) o assale "Corto" 170 (M12x40x210mm, codice S46VTP Corto).  
*On request is available "Long" axle 215 (M12x40x265mm - code SET46VTP Lungo) or "Short" axle 170 (M12x40x210mm, code S46VTP Corto).*

350x60	155	12	170-215	100